



www.wintek.co.kr



winBex-DA2

winBex-DA2는 DVB-ASI신호에 Mapping 되어 있는 MPEG-2 Transport Stream(이하 MPEG2 TS)을 DS3 신호에 Mapping하여 송신하는 기능과 역으로 DS3 신호에 Mapping 되어있는 MPEG-2 TS를 DVB-ASI신호로 Mapping하여 송신하는 기능을 수행하는 장치이다.

Network Interface Adapter



주요기능

01. 하나의 장비에 TX와 RX가 모두 가능하여 별도의 Return회선 구성 불필요
02. MPEG-2 TS를 DS3 신호에 Mapping, DS3 신호로부터 MPEG-2 TS를 De-mapping
03. MPEG-2 TS를 DVB-ASI 신호에 Mapping, DVB-ASI 신호로부터 MPEG-2 TS를 De-mapping
04. DVB-ASI Line Interface Monitor 및 Performance Monitor
05. DS3 Line Interface Monitor 및 Performance Monitor
06. DS3 FEC 기능
07. DS3 Mapping/De-mapping 과정에서 Master방식과 Slave방식을 모두 지원
08. MPEG-2 TS Monitor
09. Output Packet Size 설정 (Master Mode 시)
10. SNMP 및 Web Based GUI를 통한 장치 제어 및 감시
11. 제어용 Ethernet Interface를 통한 Remote upgrade 지원.

winBex-DA2



제품 사양

List	Specification	
TX	Input Interface	DVB-ASI
	Output Interface	DS3
	Type of DVB-ASI Port	Input Port Monitor Output Port
	DS3 Frame Format	Frame(M13)/Unframed
	DS3 LBO	Short/Long
	Input Packet Size	188/204
RX	Input Interface	DS3
	Output Interface	DVB-ASI
	Type of DVB-ASI Port	Output Port 1 Output Port 2
	DS3 Frame Format	Frame(M13)/Unframed
	Input TS Packet Size	188/204
Control	Local Operation	Front Panel Navigation Key
	Remote Operation	EMS/Web Based GUI
Dimension		210mm(W) x 44mm(H) x 300mm(D)
Operating Temperature		0℃ ~ +50℃
Power Source		AC 100 ~ 240V (Free Voltage)
Power Consumption		≤ 15Watt(@220VAC)

망 구성도

